

Сепаратор-молокоочиститель Ж5-Плава-ОО-5.

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Архангельск (8182)63-90-72
Астана +7(7172)727-132
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395) 279-98-46

Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81
Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12

Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Симферополь (3652)67-13-56

Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Сургут (3462)77-98-35
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93

Киргизия (996)312-96-26-47

Казахстан (772)734-952-31

Таджикистан (992)427-82-92-69

Эл. почта: edm@nt-rt.ru || Сайт: <http://emkostvologda.nt-rt.ru/>

Сепаратор-молокоочиститель Ж5-Плава-ОО-5



Сепаратор-молокоочиститель марки Ж5-Плава-ОО-5 полузакрытого типа с автоматической периодической центробежной выгрузкой осадка предназначен для очистки молока от механических примесей и молочной слизи. Сепаратор выпускается с применением упругой муфты с использованием частотного преобразователя.

В комплект поставки входят: сепаратор; шкаф управления с частотным преобразователем; гидросистема; комплект запасных частей; приспособления и инструмент.

Область применения – в фермерских хозяйствах и для переработки молока на предприятиях молочной промышленности.

Технические характеристики сепаратора:

Тип сепаратора	осветлитель, полугерметичный, с автоматической периодической центробежной выгрузкой осадка
Производительность, дм ³ /ч	5000±500
Частота вращения барабана, об/мин	6500±120
Время набора барабаном рабочего числа оборотов, мин.	не более 5
Объем шламowego пространства, л.	3
Давление очищенного молока на выходе, МПа (кг/см ²)	0,34 (3,5)
Давление буферной воды, МПа (кг/см ²)	0,24-0,48 (2,5-5,0)
Количество масла, необходимого для заливки в масляную ванну, л.	3...4
Мощность электродвигателя, кВт	7,5

Технологические характеристики сепаратора:

Температура сепарирования, С	35-45
Группа чистоты очищенного молока по ГОСТ 8218	1

Габаритные размеры и масса:

длина, мм, не более	1200
ширина, мм, не более	900
высота, мм, не более	1400
Масса сепаратора в комплекте поставки (без гидросистемы и шкафа управления), кг, не более	750
в т.ч. масса сепаратора, кг	650
Масса барабана, кг	230
Установленный ресурс работы, ч	8500